

JONGE & NIEUWE RAMEN, DEUREN EN POORTEN ONDERHOUDEN

Waarom is dit belangrijk?

Het gelakte oppervlak van een raam, deur of poort heeft heel wat te verduren. Het wordt immers continu blootgesteld aan luchtvervuiling zoals stof/zand en zure regen (Vluchtige Organische Stoffen), naast UV- en infrarode straling van de zon ... De lak wordt mat en/of 'verkrijt'. Er vormt zich een dof, wit poederlaagje, dat zich steeds dieper in de lak verankert en de poort op langere termijn onherstelbaar kan beschadigen.

Om deze schade te voorkomen, is het belangrijk dat u de raam, deur of poort, regelmatig goed onderhoudt, ook als ze nog niet oud zijn.

Hoe vaak moet je je ramen, deuren en poorten onderhouden, en waarmee dan?

OM DE LUCHTVERVUILING TE VERWIJDEREN: PERIODIEK ONDERHOUD:

Door het raam, de deur of poort minimaal 2 keer per jaar te reinigen, vermijdt u dat de luchtvervuiling zich op het gelakte oppervlak vastzet en inbrandt. Het best gaat u de vervuiling te lijf met NOVACARE SHAMP-WAX R&D. De bijzonder kwaliteitsvolle ingrediënten van dit product zorgen voor een goede reiniging van de laklaag.

Tegelijk brengt u met de oplossing een glanzende bescherm laag aan, die vuil en water afstoot. NOVACARE SHAMP-WAX R&D bevat immers natuurlijke carnaubawax. Zo blijft je raam, deur of poort nadien langer schoon.


TEGEN UV/IR-VERKLEURING: JAARLIJKS ONDERHOUD:

Zo, de luchtvervuiling heeft u verwijderd. Maar hoe sterk je het oppervlak nu tegen UV- en infrarode straling van de zon? Dat is een ander verhaal. Hiervoor zet u het best een UV/IR-blokker in: SURFACE RENEWER R&D. Deze beschermt tegen de UV/IR-verkleuring en -veroudering, en geeft je raam, deur of poort bovendien een diepe glans.



WERKWIJZE

NOVACARE SHAMP-WAX R&D PERIODIEK ONDERHOUD



- Spuit het raam, de deur of poort af met zuiver water (met de tuinslang).
- Voeg 60 à 80 ml NOVACARE SHAMP-WAX R&D toe aan 10 l water.
- Zeep het oppervlak grondig in, steeds van onderen naar boven.
- Laat even inwerken.
- Spoel goed na met zuiver water (met de tuinslang).
- Zeem na met zuiver zeemleer of met een microvezeldoek.

SURFACE RENEWER R&D JAARLIJKS ONDERHOUD



- Reinig eerst het raam, de deur of poort met NOVACARE SHAMP-WAX R&D (volgens de stappen van het periodieke onderhoud).
- Breng SURFACE RENEWER R&D aan op een zuivere, zachte microvezeldoek.
- Wrijf het oppervlak gelijkmatig met het product in en laat het enkele minuten intrekken.
- Wrijf licht na met een zuivere, zachte microvezeldoek.

CRUCIALE TIP:
VOER WERKZAAMHEDEN OP EEN RAAM, DEUR OF POORT NOOIT IN HET VOLLE ZONLICHT UIT, OF WANNEER DE POORT WARM HEEFT.